

Baterías y respaldo

Baterías y bastidores para almacenamiento.



BATERÍAS LIFEPO4

FLS48100SCG1

5 kWh · módulo principal con LCD

\$998.50 USD

Voltaje	51.2 V
Corriente cont.	60 A por módulo
Paralelo	hasta 8 (40.96 kWh)
Ciclos / DoD	6,000 / >95%
Garantía	10 años
Instalación	rack o piso, IP21
Módulo	46 kg, 600×450×180 mm
Folleto	FLS48100SG2 (5.12 kWh)



BATERÍAS LIFEPO4

FLS48100SMG1

5 kWh · módulo adicional

\$950.46 USD

Voltaje	51.2 V
Corriente cont.	60 A por módulo
Paralelo	hasta 8 (40.96 kWh)
Ciclos / DoD	6,000 / >95%
Garantía	10 años
Instalación	rack o piso, IP21
Módulo	46 kg, 600×450×180 mm
Folleto	FLS48100SG2 (5.12 kWh)



BATERÍAS LIFEPO4

FLH48100UCG1


5.12 kWh · módulo principal

\$858.86 USD

Voltaje	51.2 V por módulo (256–819 V con 5–16 en serie)
Corriente cont.	100 A
Ciclos / DoD	6,000 / 90%
Garantía	10 años
Instalación	bastidor rack, IP21
Sistema	hasta 81.92 kWh por clúster; 16 clústeres (1.3 MWh)
Control	17.5 kg

Baterías y respaldo

Baterías y bastidores para almacenamiento.



BATERÍAS LIFEPO4

FLH48100UMG1

5.12 kWh · módulo adicional

\$884.39 USD

Voltaje	51.2 V por módulo (256–819 V con 5–16 en serie)
Corriente cont.	100 A
Ciclos / DoD	6,000 / 90%
Garantía	10 años
Instalación	bastidor rack, IP21
Sistema	hasta 81.92 kWh por clúster; 16 clústeres (1.3 MWh)
Módulo	42.5 kg



BATERÍAS LIFEPO4

FLH48100R13G2

Bastidor

\$552.55 USD

Pisos	13
Medidas	590×532×2087.5 mm
Peso	49 kg
Uso	módulos FLH48100



BATERÍAS LIFEPO4

FLH48100R9G1

Bastidor

\$432.43 USD

Pisos	9
Medidas	590×532×1515.5 mm
Peso	37.7 kg
Uso	módulos FLH48100

Baterías y respaldo

Baterías y bastidores para almacenamiento.



BATERÍAS LIFEPO4

FLA12100

1.28 kWh

\$240.24 USD

Voltaje	12.8 V (11.2–14.4 V)
Corriente	<100 A rec., pico 150 A
Potencia	1,250 W rec., 1,875 W pico
Paralelo	hasta 16 (20.48 kWh)
Ciclos / DoD	6,000 / >95%
Garantía	5 años
Instalación	piso, IP21, RS485/CAN
Peso y medidas	10 kg, 295×201×199 mm



BATERÍAS LIFEPO4

FLA12200

2.56 kWh

\$355.86 USD

Ficha	no disponible
Cercanos	FLA12171-EU (2.2 kWh), FLA12280-EU (3.6 kWh)
Ambos	12.8 V, 6,000 ciclos, 5 años



BATERÍAS LIFEPO4

FLA24200

5 kWh

\$818.32 USD

Ficha	no disponible
Línea FLA24xxx-EU	25.6 V, 2.56–11.7 kWh
Paralelo	hasta 15 unidades
Garantía	10 años, pared o piso

Baterías y respaldo

Baterías y bastidores para almacenamiento.



BATERÍAS LIFEPO4

FLA48100

5.12 kWh

\$858.86 USD

Voltaje	51.2 V (44.8–57.6 V)
Corriente	100 A rec., pico 150 A
Potencia	5 kW rec., 7.5 kW pico
Paralelo	hasta 15 (76.8 kWh)
Ciclos / DoD	6,000 / >95%
Garantía	10 años
Instalación	pared o piso, IP21
Extras	WiFi, Bluetooth, extinción por aerosol
Peso y medidas	48 kg, 663×400×178 mm




BATERÍAS LIFEPO4

FLA48200

10 kWh

\$1,402.40 USD

Ficha	no disponible
Cercanos	FLA48171-EU (8.75 kWh), FLA48230-EU (11.7 kWh)
Ambos	51.2 V, 10 años, pared o piso



BATERÍAS LIFEPO4

FLA48300

15 kWh

\$2,150.15 USD

Cercano	FLA48280-EU (14.3 kWh, 280 Ah)
Voltaje	51.2 V
Corriente	150 A cont., pico 300 A
Potencia	7.5 kW pico
Paralelo	hasta 15 (214.5 kWh)
Ciclos / DoD	6,000 / >95%
Garantía	10 años, piso
Peso y medidas	135 kg, 480×1100×300 mm

Baterías y respaldo

Baterías y bastidores para almacenamiento.



BATERÍAS LIFEPO4

FLA48500

25 kWh

\$3,409.90 USD

Cercano	FLA48460-EU (23.5 kWh)
Voltaje	51.2 V
Corriente	200 A cont., pico 300 A
Potencia	10 kW pico
Paralelo	hasta 15 (354 kWh)
Ciclos / DoD	6,000 / >95%
Garantía	10 años, piso
Peso y medidas	226 kg, 718×380×990 mm



BATERÍAS LIFEPO4

LPBF24200-M

5 kWh

\$717.72 USD

Ficha	no disponible
-------	---------------



BATERÍAS GEL

GEL 100AH12V

1.2 kWh

\$150.15 USD

Voltaje	12 V (6 celdas)
Capacidad	100 Ah (10 h)
Carga máx. rec.	30 A
Flotación	13.6–13.8 V
Descarga máx.	1000 A (5 s)
Autodescarga	<3% mensual
Peso y medidas	31.5 kg, 330×171×218 mm

Baterías y respaldo

Baterías y bastidores para almacenamiento.



BATERÍAS GEL

GEL 200AH12V

2.4 kWh

\$262.77 USD

Voltaje	12 V (6 celdas)
Capacidad	200 Ah (10 h)
Carga máx. rec.	60 A
Flotación	13.6–13.8 V
Descarga máx.	2000 A (5 s)
Autodescarga	<3% mensual
Peso y medidas	60 kg, 522×219×240 mm